

## SUORITUSTASOILMOITUS

Nro . 1/2016

1. Tuotetyypin yksilöllinen tunnistus:
  - Puuvalmiit ja pintakäsitellyt massiivipuupaneelit ja verhoukset
2. Tyyppi-, erä- tai sarjanumero tai muu merkintä, jonka ansiosta rakennustuotteet voidaan tunnistaa, kuten 11 artiklan 4 kohdassa edellytetään:
  - Tuotteet on merkitty pakettikortein, joista ilmenee valmistajan tiedot, yksilöllinen pakettinumero, dimensiot, profiilit ja pintakäsittely
3. Valmistajan ennakoima käyttötarkoitus tai -tarkoitukset:
  - Seinä- ja kattopaneelit ulkokäytössä
4. Valmistajan rekisteröity kauppanimi ja osoite, josta valmistajaan saa yhteyden, kuten 11 artiklan 5 kohdassa edellytetään:
  - Lieksan Saha Oy, Kerantie 44-46, 81720 Lieksa. Puh. +358 10 3265 280, www.lieksansaha.fi
5. Mahdollisen valtuutetun edustajan, jonka toimeksiantoon kuuluvat 12 artiklan 2 kohdassa eritellyt tehtävät, nimi sekä osoite, josta tähän saa yhteyden:
6. Rakennustuotteen suoritusasteen pysyvyyden arviointi- ja varmennusjärjestelmä(t):
  - Vaatimuksenmukaisuuden osoittamisessa käytetään AVCP-luokkaa 4 (Standardi EN 14915:2013)
7. Kun kyse on yhdenmukaistetun standardin piiriin kuuluvan rakennustuotteen suoritusasteilmoituksesta:
  - Lieksan Saha Oy on käytössä tuotannon laadunvalvonta (FPC), joka on kuvattu laatukäsikirjassa. Laadunvalvonnassa noudatetaan yhdenmukaistettua standardia EN 14915:2013 ja RT ohjekorttia 21-10978 ellei muuta tilauksessa mainita.
8. Ilmoitetut suoritusasteet

Perusominaisuudet	Suoritusaste	Yhdenmukaistetut tekniset eritelmät (ks. huomautus 3)
Paneeli ja verhouslauta	Puuvalmis tai pintakäsitelty kuusi tai lehtikuusi	EN 14915:2013
Suunniteltu käyttö:	ulkokäyttö	
Vähimmäiskeskitiheys	390 kg/m <sup>3</sup>	
Vähimmäiskokonaispaksuus ja -minimipaksuus	18 mm / 12 mm	
Palokäyttäytyminen	D-s2,d0	
Vesihöyryn läpäisevyys	Märkä 20 Kuiva 50	
Lämmön johtavuus	0,11	
Äänen absorptio	0,10 (250...500 Hz) 0,30 (1000...2000 Hz)	
Biologinen kestävyys	4 (kuusi) 3...4 (Siperian lehtikuusi)	
Pentakloorifenolipitoisuus	≤50 × 10 <sup>-6n</sup> ei ylity	
Formaldehydi päästöt	E1	
Kiinnityksen kestävyys	NPD	

9. Edellä 1 ja 2 kohdassa yksilöidyn tuotteen suoritusasteet ovat 8 kohdassa ilmoitettujen suoritusasteojen mukaiset. Tämä suoritusasteilmoitus on annettu 4 kohdassa ilmoitetun valmistajan yksinomaisella vastuulla:

Valmistajan puolesta allekirjoittanut:

Lieksa 1.2.2016



Toimitusjohtaja Kimmo Kurki